

Waschmittel O-30 WB

с. 1 (4)

Лужний мийний засіб для очистки, обезжирювання, видалення рихлих слоїв старої фарби та для попередньої підготовки перед фарбуванням

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мийний засіб використовується для:

- якісної підготовки поверхонь перед фарбуванням;
- знежирення та очищення різних типів нефарбованих та фарбованих поверхонь від бруду, жирних та масляних плям, сажі та інших забруднень перед подальшим фарбуванням;
- покращення адгезії лакофарбових матеріалів до раніше пофарбованих поверхонь, в тому числі гладких та гляансових, за рахунок матування;
- очищення дуже брудних поверхонь, в тому числі лінолеуму, після проведення ремонтних робіт.

Засіб підходить для очищення мінеральних, дерев'яних, металевих, пластикових та керамічних поверхонь.

Застосовується для поверхонь вкритих водно-дисперсійними, алкідними, епоксидними та поліуретановими лакофарбовими матеріалами.

Застосовується для миття стін, підлог, меблів, дверей, віконних рам, будівельних дошок тощо.

УВАГА! При застосуванні мийного засобу Waschmittel O-30 WB *ОБОВ'ЯЗКОВО* використовувати засоби індивідуального захисту - гумові рукавички, захисний одяг, засоби захисту обличчя!

Принцип застосування:

1. Розвести – в залежності від ступеня забруднення поверхні підбирається концентрація робочого розчину;
2. Нанести – робочий розчин за допомогою щітки, губки або пензля рівномірно нанести на поверхню;
3. Потерти – для підвищення ефективності дії та додаткового розподілення мийного засобу поверхню ретельно потерти щіткою, губкою або пензлем;
4. Почекати – дати мийному засобу подіяти на оброблену поверхню у мокрому стані;
5. Видалити бруд та фарбу, що відшарувалася;
6. Змити – після обробки з поверхні **ОБОВ'ЯЗКОВО видалити залишки мийного засобу. НЕ ЗАЛИШАТИ МИЙНИЙ ЗАСІБ НА ПОВЕРХНІ!**

ПЕРЕВАГИ

- ✓ концентрат;
- ✓ за рахунок відмінного проникання мийного засобу між брудом та основою, ефективно змочується поверхня. Це дозволяє якісно очистити та підготувати поверхню до подальшого фарбування;
- ✓ полегшує шліфування поверхні;
- ✓ відмінно підходить для ефективного миття сильно забруднених поверхонь;
- ✓ без різкого неприємного запаху.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді та перевірена у зазначений в технічній специфікації день. Якість матеріалу забезпечена системою менеджменту якості, що повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки, завдані застосуванням матеріалу не за призначенням або не відповідно до цієї інструкції. З виходом нового видання ця інформація втрачає чинність.

Waschmittel O-30 WB

с. 2 (4)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Вода, розчинники, ПАР, високолужна добавка, функціональні добавки.
Витрата	На витрату впливає: тип оброблюваної поверхні, ступінь забрудненості, метод та умови нанесення та інші фактори.
Розбавлювач	Вода.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, щіткою, губкою.
Час дії робочого розчину	Час дії залежить від ступеня забруднення поверхні та концентрації робочого розчину.
pH робочого розчину	11 – 14.
Густина	Близько 1,0 кг/л.
Зберігання й транспортування	Не допускати заморожування мийного засобу! Зберігати в щільно закритій тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +30°C, оберігаючи від впливу прямих сонячних променів. Не зберігати поряд с приладами опалення. Термін зберігання - 24 місяці від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. У нещільно закритій тарі властивості продукту можуть змінюватися.
Тара	2 л; 5 л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді та перевірена у зазначений в технічній специфікації день. Якість матеріалу забезпечена системою менеджменту якості, що повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки, завдані застосуванням матеріалу не за призначенням або не відповідно до цієї інструкції. З виходом нового видання ця інформація втрачає чинність.

Waschmittel O-30 WB

с. 3 (4)

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Готування перед обробленням

Захистити поверхні, які можуть бути пошкоджені корозією через лужність мийного засобу. Перед очищенням захистити розташовані поблизу рослини, а також предмети, що не потребують обробки.

Перед початком очищення рекомендується випробувати вплив засобу (концентрату або розведеного) на невеликій ділянці поверхні, що підлягає обробці.

Увага! Розчин високої концентрації може зашкодити поверхням, які не потребують фарбування.

Співвідношення розведення

Співвідношення розведення	Мета застосування
нерозведеним	очищення та матування пофарбованих поверхонь для покращення адгезії нового шару фарби
1 частина мийного засобу 5 частин чистої води	для очищення та підготовки до фарбування сильно забруднених поверхонь
1 частина мийного засобу 10 частин чистої води	для очищення та підготовки слабо забруднених поверхонь, а також в якості мийного засобу для забруднених поверхонь

Приготування робочого розчину

Мийний засіб Waschmittel O-30 WB у необхідному співвідношенні розвести у чистій воді та ретельно перемішати. Змішування проводити у пластиковій тарі. Уникати взаємодії мийного засобу Waschmittel O-30 WB з іншими мийними засобами!

Обов'язково! При приготуванні та роботі з мийним засобом використовувати гумові рукавички та захисні окуляри.

Нанесення

Мийний засіб необхідної концентрації рівномірно та в достатній кількості нанести на поверхню пензлем, щіткою або губкою. Дати розчину подіяти на оброблену поверхню від декількох хвилин до 30 хвилин. Час залежить від концентрації робочого розчину та ступеня забруднення поверхні. Під час дії мийного засобу підтримувати поверхню у вологому стані, додаючи розчин. Видалити бруд та фарбу, що відшарувалася. За необхідності повторити процедуру.

Увага! Після обробки з поверхні **ОБОВ'ЯЗКОВО** ретельно видалити залишки мийного засобу та ретельно промити чистою водою. Не залишати мийний засіб на поверхнях.

Перед подальшою обробкою або фарбуванням поверхня повинна бути ретельно висушена.

Очищення інструментів

Робочі інструменти промити водою.

Тара

2,0 л; 5,0л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді та перевірена у зазначений в технічній специфікації день. Якість матеріалу забезпечена системою менеджменту якості, що повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки, завдані застосуванням матеріалу не за призначенням або не відповідно до цієї інструкції. З виходом нового видання ця інформація втрачає чинність.

Waschmittel O-30 WB

с. 4 (4)

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА



НЕБЕЗПЕЧНО!

Охорона довкілля

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору небезпечних відходів. Порожню тару можна утилізувати відповідно до місцевого законодавства.

Охорона праці

Використовувати захисний одяг, гумові рукавички, засоби захисту обличчя. Не вдихати пари та аерозолі. Забезпечити ефективне провітрювання.
ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: негайно промити водою.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтеся ними, і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей.
ПРИ КОВТАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювання.

Небезпеки

НЕБЕЗПЕЧНО! Викликає сильні опіки шкіри та ушкодження очей. Обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту. Зберігати у місці недоступному для дітей. Містить: Sodium hydroxide.
H314 Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей
H318 Спричиняє серйозне пошкодження очей

Заходи надання першої медичної допомоги наведено в паспорті безпеки (SDS).

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Достовірність цих даних ґрунтується на лабораторних випробуваннях і практичному досвіді та перевірена у зазначений в технічній специфікації день. Якість матеріалу забезпечена системою менеджменту якості, що повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки, завдані застосуванням матеріалу не за призначенням або не відповідно до цієї інструкції. З виходом нового видання ця інформація втрачає чинність.